

MASTER



MASTER LINE SOURCE

Dipolowy system głośników

- typ konstrukcji: 3-drożny z soczewką akustyczną
- głośniki: 2x 18 cm MOM® bass, 1x C1 wstążka współosiowa
- złącza: Bi-Wiring / WBT
- rekomendowana moc wzmacniacza: 20 - 250 W
- czułość: 92 db/W/m
- impedancja: 4 Ohm
- pasmo przenoszenia: 20 Hz - 50 kHz

299 999 zł

CENA DETALICZNA

243 901,63 zł

CENA DETALICZNA NETTO

waga netto: 420,00 kg
wymiary produktu: 1750 x 340 x 620 mm

MASTER LINE SOURCE 2

Dipolowy system głośników z soczewką akustyczną

Podłogowa kolumna głośnikowa Piega Master Line Source 2 jest mniejszą wersją modelu Master Line Source, zaprojektowaną do wykorzystania w salonach o standardowych wymiarach. Konstrukcja ta stanowi rezultat bliskiej współpracy pomiędzy dyrektorem ds. Rozwoju Piega Kurtem Scheuchem oraz projektantem Stephanem Hürlemannem. Podobnie jak jej epicki prototyp, zasada działania kolumny mls 2 również opiera się na zasadzie symetrycznej linii źródłowej. Cztery przetworniki średniotonowe oraz tweetery, zamontowane jeden nad drugim, emitują dźwięk w pionowej, cylindrycznej konfiguracji, oferując nadzwyczajnie czyste i szczegółowe brzmienie.

- typ konstrukcji: dipolowy system 3 - drożny z soczewką akustyczną
- głośniki: 4x źródłowe przetworniki liniowe, 2x 220 mm UHQD, 2x 220 mm UHQD membrany pasywne
- złącza: Bi-Wiring / WBT
- rekomendowana moc wzmacniacza: 20 - 500 W
- czułość: 92 db/W/m
- impedancja: 4 Ohm
- pasmo przenoszenia: 20 Hz - 50 kHz

149 990 zł

CENA DETALICZNA

121 943,09 zł

CENA DETALICZNA NETTO



waga netto: 93,00 kg
wymiary produktu: 1760 x 320 x 430 mm

COAX



COAX 711

Kolumna głośnikowa podłogowa

- typ konstrukcji: 3-drożny
- głośniki: 2x 220 mm UHQD, 2x 220 mm UHQD pasywne, C211 wstęga współosiowa
- złącza: Bi-Wiring / PIEGA Multi Connectors
- rekomendowana moc wzmacniacza: 20 - 250 W
- czułość: 92 db/W/m
- impedancja: 4 Ohm
- pasmo przenoszenia: 22 Hz - 50 kHz

29 990 zł

CENA DETALICZNA

24 382,11 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0700153197199

waga netto: 47,00 kg
wymiary produktu: 1180 x 280 x 330 mm



COAX 511

Kolumna głośnikowa podłogowa

- typ konstrukcji: 3-drożny
- głośniki: 2x 160 mm UHQD, 2x 160 mm UHQD pasywny, C111 wstęga współosiowa
- złącza: Bi-Wiring / PIEGA Multi Connectors
- rekomendowana moc wzmacniacza: 20 - 250 W
- czułość: 90 db/W/m
- impedancja: 4 Ohm
- pasmo przenoszenia: 32 Hz - 50 kHz

19 990 zł

CENA DETALICZNA

16 252,03 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0700153197229

waga netto: 32,00 kg
wymiary produktu: 1150 x 220 x 250 mm



COAX 311

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- typ konstrukcji: 3-drożny
- głośniki: 1x 160 mm UHQD, 1x C211 wstęga współosiowa
- złącza: Bi-Wiring / PIEGA Multi Connectors
- rekomendowana moc wzmacniacza: 20 - 250 W
- czułość: 90 db/W/m
- impedancja: 4 Ohm
- pasmo przenoszenia: 32 Hz - 50 kHz

11 990 zł

CENA DETALICZNA

9 747,97 zł
CENA DETALICZNA NETTO

waga netto: 15,00 kg
wymiary produktu: 410 x 220 x 250 mm



COAX CENTER 111

Kolumna głośnikowa centralna

- typ konstrukcji: 3-drożny
- głośniki: 2x 16 cm UHQD® niskotonowy, 1x C111 Wtęga Współosiowa
- złącza: PIEGA Multi Connectors
- rekomendowana moc wzmacniacza: 20 - 250 W
- czułość: 90 db/W/m
- impedancja: 4 Ohm
- pasmo przenoszenia: 35 Hz - 50 kHz

14 990 zł

CENA DETALICZNA

12 186,99 zł
CENA DETALICZNA NETTO

waga netto: 22,00 kg
wymiary produktu: 225 x 575 x 280 mm

PREMIUM



PREMIUM 701

Kolumna głośnikowa podłogowa

- typ konstrukcji: 2,5-drożny
- głośniki: 1x LDR 3056 wstęga, 2x 140 mm MDS
- złącza: PIEGA Multi Connectors
- rekomendowana moc wzmacniacza: 20 - 200 watt
- czułość: 91 db/W/m
- impedancja: 4 ohms
- pasmo przenoszenia: 34 Hz - 50 kHz

9 999 zł

CENA DETALICZNA

8 129,27 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0634154691410
EAN: 0634154691427
EAN: 0634154691434

waga netto: 28,00 kg
wymiary produktu: 1060 x 180 x 230 mm



PREMIUM 501

Kolumna głośnikowa podłogowa

- typ konstrukcji: 2,5-drożny
- głośniki: 1x LDR 2642 MKII wstęga, 2x 120 mm MDS
- złącza: PIEGA Multi Connectors
- rekomendowana moc wzmacniacza: 20 - 150 watt
- czułość: 90 db/W/m
- impedancja: 4 ohms
- pasmo przenoszenia: 36 Hz - 50 kHz

6 999 zł

CENA DETALICZNA

5 690,24 zł

CENA DETALICZNA NETTO

waga netto: 21,00 kg

wymiary produktu: 1010 x 160 x 210 mm



PREMIUM 301

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- typ konstrukcji: 2-drożny
- głośniki: 1x LDR 2642 MKII wstęga, 1x 140 mm MDS
- złącza: PIEGA Multi Connectors
- rekomendowana moc wzmacniacza: 20 - 200 Watt
- czułość: 89 db/W/m
- impedancja: 4 ohms
- pasmo przenoszenia: 39 Hz - 50 kHz

3 999 zł

CENA DETALICZNA

3 251,22 zł

CENA DETALICZNA NETTO

waga netto: 9,00 kg

wymiary produktu: 340 x 180 x 230 mm



PREMIUM 50.2 ALU

Kolumna głośnikowa podłogowa

- typ konstrukcji: 2,5-drożny
- głośniki: 2x 13 cm MDS®, 1x LDR 2642 MKII wstęga
- złącza: WBT
- rekomendowana moc wzmacniacza: 20 - 200 W
- czułość: 91 db/W/m
- impedancja: 4 Ohm
- pasmo przenoszenia: 34 Hz - 50 kHz

12 999 zł

CENA DETALICZNA

10 568,29 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0700153195263

EAN: 0700153195270

waga netto: 37,00 kg

wymiary produktu: 1020 x 260 x 330 mm



PREMIUM CENTER SMALL

Kolumna głośnikowa centralna

- typ konstrukcji: 2-drożny
- głośniki: 2x 10 cm MDS®, 1x LDR
- złącza: Multi-Connectors
- rekomendowana moc wzmacniacza: 20 - 150 W
- czułość: 90 db/W/m
- impedancja: 4 Ohm
- pasmo przenoszenia: 50 Hz - 50 kHz

4 499 zł

CENA DETALICZNA

3 657,72 zł

CENA DETALICZNA NETTO

waga netto: 12,00 kg

wymiary produktu: 140 x 510 x 150 mm

CLASSIC



CLASSIC 80.2

Kolumna głośnikowa podłogowa

- typ konstrukcji: 3-drożny
- głośniki: 2x 26 cm MDS-Bass, 1x C1 wstęga współosiowa
- złącza: Bi-Wiring / Multi-Connector
- rekomendowana moc wzmacniacza: 20 - 250 W
- czułość: 93 db/W/m
- impedancja: 4 Ohm
- pasmo przenoszenia: 22 Hz - 50 kHz

26 999 zł

CENA DETALICZNA

21 950,41 zł
CENA DETALICZNA NETTO

waga netto: 72,00 kg
wymiary produktu: 1420 x 390 x 510 mm



CLASSIC 60.2

Kolumna głośnikowa podłogowa

- typ konstrukcji: 3-drożny
- głośniki: 2x 22 cm MDS-Bass, 1x C2 wstęga współosiowa
- złącza: Bi-Wiring / Multi-Connector
- rekomendowana moc wzmacniacza: 20 - 250 W
- czułość: 93 db/W/m
- impedancja: 4 Ohm
- pasmo przenoszenia: 24 Hz - 50 kHz

19 999 zł

CENA DETALICZNA

16 259,35 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0700153196499

waga netto: 52,00 kg
wymiary produktu: 1320 x 350 x 460 mm



CLASSIC 40.2

Kolumna głośnikowa podłogowa

- typ konstrukcji: 2,5-drożny
- głośniki: 2x 18 cm MDS-Bass, 1x LDR 2642 MKII wstęga
- złącza: Bi-Wiring / Multi-Connector
- rekomendowana moc wzmacniacza: 20 - 250 W
- czułość: 93 db/W/m
- impedancja: 4 Ohm
- pasmo przenoszenia: 26 Hz - 50 kHz

9 999 zł

CENA DETALICZNA

8 129,27 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0700153196512

EAN: 0700153196505

EAN: 0700153196529



waga netto: 42,00 kg
wymiary produktu: 1200 x 300 x 420 mm



CLASSIC 7.0

Kolumna głośnikowa podłogowa

- typ konstrukcji: 2,5-drożny
- głośniki: 2x 18 cm MDS, 1x AMT-1
- złącza: Bi-Wiring / Multi-Connector
- rekomendowana moc wzmacniacza: 20 - 250 W
- czułość: 91 db/W/m
- impedancja: 4 Ohm
- pasmo przenoszenia: 34 Hz - 40 kHz

4 999 zł

CENA DETALICZNA

4 064,23 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0700153196710

EAN: 0700153196703

EAN: 0700153196727

waga netto: 28,00 kg
wymiary produktu: 1040 x 230 x 320 mm



CLASSIC 5.0

Kolumna głośnikowa podłogowa

- typ konstrukcji: 2,5-drożny
- głośniki: 2x 13 cm MDS, 1x AMT-1
- złącza: Bi-Wiring / Multi-Connector
- rekomendowana moc wzmacniacza: 20 - 150 W
- czułość: 91 db/W/m
- impedancja: 4 Ohm
- pasmo przenoszenia: 36 Hz - 40 kHz

3 499 zł

CENA DETALICZNA

2 844,72 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0700153196673

EAN: 0700153196680

EAN: 0700153196697

waga netto: 20,00 kg

wymiary produktu: 930 x 180 x 280 mm



CLASSIC 3.0

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- typ konstrukcji: 2-drożny
- głośniki: 1x 18 cm MDS, 1x AMT-1
- złącza: Multi-Connectors
- rekomendowana moc wzmacniacza: 20 - 150 W
- czułość: 89 db/W/m
- impedancja: 4 Ohm
- pasmo przenoszenia: 38 Hz - 40 kHz

2 199 zł

CENA DETALICZNA

1 787,80 zł

CENA DETALICZNA NETTO

waga netto: 7,70 kg

wymiary produktu: 340 x 210 x 280 mm



CLASSIC CENTER LARGE

Kolumna głośnikowa centralna

- typ konstrukcji: 2,5-drożny
- głośniki: 2x 13 cm MDS, 1x AMT-1
- złącza: Multi-Connectors
- rekomendowana moc wzmacniacza: 20 - 150 W
- czułość: 90 db/W/m
- impedancja: 4 Ohm
- pasmo przenoszenia: 50 Hz - 40 kHz

2 499 zł

CENA DETALICZNA

2 031,71 zł

CENA DETALICZNA NETTO

waga netto: 11,00 kg

wymiary produktu: 180 x 480 x 260 mm

AP



AP 1.2

Kolumna głośnikowa ścienna

- typ konstrukcji: 2-drożny
- głośniki: 2x 13 cm MDS@-Bass, 1x LDR 2642 MKII
- złącza: Multi-Connectors
- rekomendowana moc wzmacniacza: 20 - 150 W
- czułość: 89 db/W/m
- impedancja: 4 Ohm
- pasmo przenoszenia: 50 Hz - 50 kHz

2 699 zł

CENA DETALICZNA

2 194,31 zł

CENA DETALICZNA NETTO

waga netto: 5,00 kg

wymiary produktu: 280 x 190 x 140 mm

PS



PS 101

Głośnik niskotonowy - subwoofer

- typ konstrukcji: subwoofer aktywny
- głośniki: 2x 22 cm LDB bass
- złącza: LFE, Line In, Hi Level
- rekomendowana moc wzmacniacza: wzmacniacz zintegrowany 300 W (Peak) / 150 W (RMS)
- czułość: zmienna
- pasmo przenoszenia: 28 Hz – 3 dB / zmienne

7 499 zł

CENA DETALICZNA

6 096,75 zł

CENA DETALICZNA NETTO

NOWOŚĆ

waga netto: 25,00 kg

wymiary produktu: 420 x 360 x 400 mm

TMICRO



TMICRO 60 AMT ALU

Kolumna głośnikowa podłogowa

- typ konstrukcji: 3-drożny
- głośniki: 3x 120 mm MDS, 1x AMT-1
- złącza: Multi-Connectors
- rekomendowana moc wzmacniacza: 20 - 150 W
- czułość: 90 db/W/m
- impedancja: 4 Ohm
- pasmo przenoszenia: 45 Hz - 40 kHz

3 999 zł

CENA DETALICZNA

3 251,22 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0700153197106

waga netto: 16,00 kg

wymiary produktu: 1060 x 140 x 170 mm



TMICRO 60 AMT

Kolumna głośnikowa podłogowa

- typ konstrukcji: 3-drożny
- głośniki: 3x 120 mm MDS, 1x AMT-1
- złącza: Multi-Connectors
- rekomendowana moc wzmacniacza: 20 - 150 W
- czułość: 90 db/W/m
- impedancja: 4 Ohm
- pasmo przenoszenia: 45 Hz - 40 kHz

4 299 zł

CENA DETALICZNA

3 495,12 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0700153197113

waga netto: 16,00 kg

wymiary produktu: 1060 x 140 x 170 mm



TMICRO 40 AMT ALU

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- typ konstrukcji: 2-drożny
- głośniki: 1x 120 mm MDS, 1x AMT-1
- złącza: Multi-Connectors
- rekomendowana moc wzmacniacza: 20 - 150 W
- czułość: 87 db/W/m
- impedancja: 4 Ohm
- pasmo przenoszenia: 50 Hz - 40 kHz

1 799 zł

CENA DETALICZNA

1 462,60 zł

CENA DETALICZNA NETTO

waga netto: 4,00 kg

wymiary produktu: 240 x 140 x 170 mm

TMICRO 40 AMT



Kolumna głośnikowa podstawkowa

- typ konstrukcji: 2-drożny
- głośniki: 1x 120 mm MDS, 1x AMT-1
- złącza: Multi-Connectors
- rekomendowana moc wzmacniacza: 20 - 150 W
- czułość: 87 db/W/m
- impedancja: 4 Ohm
- pasmo przenoszenia: 50 Hz - 40 kHz

1 899 zł

CENA DETALICZNA

1 543,90 zł

CENA DETALICZNA NETTO

waga netto: 4,00 kg
wymiary produktu: 240 x 140 x 170 mm

TMICRO CENTER AMT ALU



Kolumna głośnikowa centralna

- typ konstrukcji: 2-drożny
- głośniki: 2x 100 mm MDS, 1x AMT-1
- złącza: Multi-Connectors
- rekomendowana moc wzmacniacza: 20 - 150 W
- czułość: 87 db/W/m
- impedancja: 4 Ohm
- pasmo przenoszenia: 50 Hz - 40 kHz

2 199 zł

CENA DETALICZNA

1 787,80 zł

CENA DETALICZNA NETTO

waga netto: 5,50 kg
wymiary produktu: 120 x 410 x 130 mm

TMICRO CENTER AMT

Kolumna głośnikowa centralna

- typ konstrukcji: 2-drożny
- głośniki: 2x 100 mm MDS, 1x AMT-1
- złącza: Multi-Connectors
- rekomendowana moc wzmacniacza: 20 - 150 W
- czułość: 87 db/W/m
- impedancja: 4 Ohm
- pasmo przenoszenia: 50 Hz - 40 kHz

2 299 zł

CENA DETALICZNA

1 869,11 zł

CENA DETALICZNA NETTO

waga netto: 5,50 kg
wymiary produktu: 120 x 410 x 130 mm



TMICRO SUB ALU

Głośnik niskotonowy - subwoofer

- typ konstrukcji: subwoofer aktywny bass-reflex
- głośniki: 1x 18 cm MDS®
- złącza: Line in, Hi Level
- rekomendowana moc wzmacniacza: wzmacniacz zintegrowany 150 W / 2x50 W wzmacniacz górnoprzepustowy
- czułość: zmienna
- impedancja: 4 Ohm
- pasmo przenoszenia: 30 Hz - 3 dB / zmienne

2 999 zł

CENA DETALICZNA

2 438,21 zł

CENA DETALICZNA NETTO

waga netto: 14,00 kg
wymiary produktu: 360 x 260 x 290 mm



TMICRO SUB

Głośnik niskotonowy - subwoofer

- typ konstrukcji: subwoofer aktywny bass-reflex
- głośniki: 1x 18 cm MDS®
- złącza: Line in, Hi Level
- rekomendowana moc wzmacniacza: wzmacniacz zintegrowany 150 W / 2x50 W wzmacniacz górnoprzepustowy
- czułość: zmienna
- impedancja: 4 Ohm
- pasmo przenoszenia: 30 Hz - 3 dB / zmienne

3 199 zł

CENA DETALICZNA

2 600,81 zł

CENA DETALICZNA NETTO

waga netto: 14,00 kg
wymiary produktu: 360 x 260 x 290 mm

GŁOŚNIKI INSTALACYJNE



IN-WALL 6.5"

Głośnik instalacyjny

- typ konstrukcji: 2-drożny
- głośniki: 1x 165 mm MDS, 1x 26 mm kopułka LDS
- złącza: Multi-Connectors
- rekomendowana moc wzmacniacza: 45 - 90 W
- czułość: 87 db/W/m
- impedancja: 8 Ohm
- pasmo przenoszenia: 65 Hz - 20 kHz

999 zł
CENA DETALICZNA

812,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0700153196987

waga netto: 1,70 kg

wymiary produktu: 306 x 219 x 81 mm



IN-WALL 5.25"

Głośnik instalacyjny

- typ konstrukcji: 2-drożny
- głośniki: 1x 130 mm MDS, 1x 26 mm kopułka LDS
- złącza: Multi-Connectors
- rekomendowana moc wzmacniacza: 30 - 60 W
- czułość: 87 db/W/m
- impedancja: 8 Ohm
- pasmo przenoszenia: 78 Hz - 20 kHz

899 zł
CENA DETALICZNA

730,89 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0700153196970

waga netto: 1,70 kg

wymiary produktu: 299 x 213 x 77 mm



IN-CEILING 6.5"

Głośnik instalacyjny

- typ konstrukcji: 2-drożny
- głośniki: 1x 165 mm MDS, 1x 26 mm kopułka LDS
- złącza: Multi-Connectors
- rekomendowana moc wzmacniacza: 45 - 90 W
- czułość: 87 db/W/m
- impedancja: 8 Ohm
- pasmo przenoszenia: 68 Hz - 20 kHz

899 zł
CENA DETALICZNA

730,89 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0700153197007

waga netto: 1,60 kg

wymiary produktu: 233 x 233 x 94 mm



IN-CEILING 5.25"

Głośnik instalacyjny

- typ konstrukcji: 2-drożny
- głośniki: 1x 130 mm MDS, 1 x 26 mm kopułka LDS
- złącza: Multi-Connectors
- rekomendowana moc wzmacniacza: 30 - 60 W
- czułość: 87 db/W/m
- impedancja: 8 Ohm
- pasmo przenoszenia: 80 Hz - 20 kHz

799 zł
CENA DETALICZNA

649,59 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0700153196994

waga netto: 1,50 kg

wymiary produktu: 204 x 204 x 85 mm