

Sonus faber

CENNIK DETALICZNY

1 marca 2026





SPIS TREŚCI

REFERENCE	3
HOMAGE	4
HERITAGE	8
BEZPRZEWODOWE	10
OLYMPICA NOVA.....	12
SONETTO G2.....	13
LUMINA.....	15
GRAVIS	18
ARENA.....	20
ASTER.....	21
PALLADIO	21

REFERENCE



AIDA II

Kolumna głośnikowa podłogowa

- konstrukcja: 3.5-drożna
- przetworniki: dynamiczne
- głośnik wysokotonowy: 29mm z Arrow Point DAD (Damped Apex Dome) jest syntezą klasycznej kopuły oraz przetwornika pierścieniowego
- głośnik średniotonowy: 180 mm bardzo dynamiczny z systemem magnesu neodymowego
- głośnik niskotonowy: 220 mm stożek wykonany z wysokiej jakości mieszaniny syntetycznej pianki i skóry
- głośnik ultraniskotonowy: 320 mm, lekki o stożkowej strukturze plastra miodu z technologią nanocarbon dla uzyskania maksymalnej sztywności
- bass-refleks: tył
- podłączenie przewodów: Bi Wire (opcjonalnie podwójna para przewodów)
- impedancja nominalna: 4 Ohm
- podział pasma: 55 Hz / 180 Hz / 250 Hz / 3 000 Hz
- skuteczność: 92 db SPL (2.83V/1 m)
- zalecana moc wzmacniacza: 100 - 1 000 W
- pasmo przenoszenia: 18 - 35 000 Hz

279 999 zł

CENA DETALICZNA

227 641,46 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684711888

waga netto: 330,00 kg

wymiary produktu: 482 x 1725 x 780 mm



LILIUM

Kolumna głośnikowa podłogowa

- konstrukcja: 3.5-drożna
- przetworniki: dynamiczne
- głośnik wysokotonowy: 28 mm H28 XTR-04 z ruchomą cewką, system magnesu neodymowego
- głośnik średniotonowy: 180 mm M18 XTR-04, system magnesów neodymowych, pierścienie Kellogg/Goeller
- głośnik niskotonowy: 180 mm W18XTR-16, konstrukcja kanapkowa
- głośnik ultraniskotonowy: 260mm, konstrukcja kanapkowa, z podwójną cewką 64mm
- bass-refleks: brak
- podłączenie przewodów: Bi Wire (opcjonalnie podwójna para przewodów)
- impedancja nominalna: 4 Ohm
- podział pasma: 80 / 250 / 2500Hz
- skuteczność: 92 db SPL (2.83V/1 m)
- zalecana moc wzmacniacza: 100 - 800 W
- pasmo przenoszenia: 20 - 35 000Hz
- pasywna membrana w technologii "Zero Vibration Transmission"
- system wentylacji obudowy: "Stealth Reflex System"
- podział pasma: 80 Hz / 250 Hz / 2 500 Hz

164 999 zł

CENA DETALICZNA

134 145,53 zł

CENA DETALICZNA NETTO

waga netto: 106,00 kg

wymiary produktu: 1600 x 491 x 705 mm



IL CREMONESE Ex3me

Kolumna głośnikowa podłogowa

- typ: 3,5 drożny, 6 głośników
- emisja dźwięku: bezpośrednia
- obciążenie akustyczne: porty Bass-Reflex, emisja podłogowa (głośniki niskotonowe) / porty tylne (średniotonowe). Technologia „Stealth Reflex”
- obudowa: wielowarstwowe drewno (boki) i wykończone skórą włókno drzewne o dużej gęstości (obudowa). Masywny top Avional i podstawa
- przetworniki: Głośnik wysokotonowy: 30 mm membrana Diamond Like Carbon Beryllium
- głośnik średniotonowy: membrana kompozytowa 150 mm, magnes Nd
- głośniki niskotonowe: membrana kompozytowa 2 x 180 mm, magnes Fe
- głośniki infra-woofers: 2 x 220 mm włókno nanowęglowe/Nomex Honeycomb Long Throw Subwoofer
- częstotliwość zwrotnicy: 250 Hz i 2 500 Hz
- pasmo przenoszenia: 25 Hz – 35 000 Hz
- czułość (2,83V @ 1m): 92 dB SPL
- nominalna impedancja: 4 omy
- opcje okablowania: Single/Bi-wiring
- sugerowana moc wzmacniacza: 100W - 800W

150 499 zł

CENA DETALICZNA

122 356,91 zł

CENA DETALICZNA NETTO

waga netto: 84,00 kg

wymiary produktu: 398 x 1450 x 622 mm

IL CREMONESE



Kolumna głośnikowa podłogowa

- Stealth Reflex System - pozwalający na zmniejszenie wymiarów wewnętrznej części akustycznej, zapewniając jednocześnie kontrolę zniekształceń w zakresie niskich częstotliwości
- Zero Vibrations Transmission - autorski pomysł na zmniejszenie wibracji kolumny za pomocą połączenia metalowych części podstawy z elastomerami
- Dampshelves - dwa ciężkie płyty metalowe wykonane ze stopu Avional, wyłumiające energię potężnych przetworników i usztywniające konstrukcję
- Przetwornik wysokotonowy - 28 mm kopułka z wyłumianiem części przedniej za pomocą technologii Arrow Point. Nowo zaprojektowany magnes neodymowy
- Przetwornik średnionowy - 18 cm membrana celulozowo, kapokowo, kenafowa suszona, nie prasowana.
- Przetworniki niskotonowe - 18 cm kanapki celulozowe o wyrafinowanej strukturze. Oba obsługuje jedna komora, zakończona Stealth Reflex'em
- Przetworniki subniskotonowe - dwa 22 cm o strukturze typu sandwich, zintegrowane z komorą "niskotonową".
- Najlepsze komponenty użyte do budowy zwrotnicy. Jantzen, Mundorf Evo
- Odcięcie 80 - 250 - 2500 Hz.

139 999 zł

CENA DETALICZNA

113 820,33 zł
CENA DETALICZNA NETTO

waga netto: 84,00 kg

wymiary produktu: 399 x 1450 x 622 mm

HOMAGE

STRADIVARI G2



Kolumna głośnikowa podłogowa

Przedstawiamy następną generację Stradivari: kultowe wzornictwo Sonus faber łączy się z niezrównaną jakością dźwięku, zapewniając wrażenia słuchowe jak żadne inne.

Dwadzieścia lat po oryginalnym projekcie, Stradivari ewoluowały do drugiej generacji, przesuując granice innowacji i inżynierii. Dzięki charakterystycznym organicznym materiałom - drewnu i skórze - płynnie połączonym z najnowocześniejszą technologią dźwięku, Stradivari uosabia istotę filozofii Sonus faber.

Zbiegając się z 40. rocznicą powstania Sonus faber, ponowne wprowadzenie Stradivari świętuje niezachwiane zaangażowanie w doskonałość.

Stradivari przeszedł uderzającą transformację z oryginalnego eliptycznego kształtu do odważnej pięciokątnej struktury, zaprojektowanej w celu dostosowania do najnowszych osiągnięć technologii audio i zapewnienia jedynych w swoim rodzaju wrażeń słuchowych. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech Stradivari jest podejście do zarządzania niskimi częstotliwościami. Innowacyjna inżynieria pozwala słuchaczowi dostosować głośniki niskotonowe do wielkości pomieszczenia, tworząc indywidualne wrażenia dźwiękowe.

Stradivari reprezentuje skrupulatną reinterpretację jednego z najbardziej rozpoznawalnych głośników w historii high fidelity.

Wykonane z dbałością o szczegóły, nieskazitelne wykończenie Stradivari wynosi jego konstrukcję na nowy poziom. Konstrukcja Stradivari opiera się na tych samych ręcznie wykonywanych procesach, które są stosowane do najważniejszych instrumentów muzycznych, zapewniając naprawdę wyjątkowe wrażenia dźwiękowe.

- system: 3,5-drożny głośnik średnionowy w zamkniętej obudowie z systemem Intono, głośniki niskotonowe w wentylowanej obudowie "Stealth Ultraflex"
- głośnik wysokotonowy: DAD™ Arrow Point, Ø 28 mm
- głośnik średnionowy: system magnesów neodymowych, Ø 150 mm
- głośnik niskotonowy: 2x system podwójnego napędu Ø 260 mm
- zwrotnica: 160 Hz - 220 Hz - 2200 Hz
- pasmo przenoszenia: 25 Hz - 35000 Hz
- czułość: 92 dB SPL (2,83 V / 1 m)
- impedancja nominalna: 4 omy
- sugerowana moc wyjściowa wzmacniacza: 100 W - 600 W

124 999 zł

CENA DETALICZNA

101 625,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684714858

waga netto: 63,00 kg

wymiary produktu: 715 x 1374 x 428 mm

AMATI SUPREME

174 999 zł

CENA DETALICZNA

142 275,61 zł

CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa podłogowa

Projekt Amati Supreme powstał w wyniku nieustannego dążenia firmy Sonus faber do doskonałości. Dzięki połączeniu zaawansowanych technologii i dopracowanej estetyki, Amati Supreme wykorzystuje ekskluzywną technologię „Voice of Sonus faber” oraz specjalnie zaprojektowane komponenty zwrotnicy. Kolumna zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających słuchaczach, oferująca najnowocześniejsze właściwości akustyczne w eleganckiej, kompaktowej obudowie.



- system: 4,5-drożny, zamknięta obudowa średniotonowa, wentylowana obudowa niskotonowa, system „Stealth Ultraflex”
- głośnik superwysokotonowy: Ø 20 mm, jedwabna kopułka z dedykowanym falowodem, neodymowy magnes o dużej mocy, podwójna miękka kopułka o rozszerzonym zakresie
- głośnik wysokotonowy: Ø 38 mm, jedwabna kopułka z dedykowanym falowodem, neodymowy magnes o dużej mocy, podwójna miękka kopułka o rozszerzonym zakresie
- głośnik średniotonowy: Ø 165 mm, system podwójnego napędu z pierścieniowym magnesem neodymowym
- głośnik niskotonowy: Ø 2x 220 mm, system podwójnego napędu
- zwrotnica: 230, 300, 1800, 5600 Hz; komponenty wysokiej klasy, spójność fazowa poziomu 3.
- pasmo przenoszenia: 28 Hz - 40 000 Hz
- czułość (2,83 V / 1 m): 91 dB SPL
- impedancja nominalna: 4 Ω
- zalecany wzmacniacz mocy: 50 W - 600 W, sygnał bez zniekształceń
- obudowa: kształt lutni, malowane drewno, pleksiglas, aluminium
- połączenie: 4 złącza zaciskowe: średnie-wysokie, niskie
- elementy sterujące: regulacja średnich tonów wysokich i średnich tonów niskich
- zawartość opakowania: 1x fotoksiążka, 1x instrukcja obsługi, 1x karta przedłużenia gwarancji, 1x zestaw do czyszczenia, 2x napinacz przewodów, 8x nóżki, 8x nakładki na kolce, 2x woreczek z 8 śrubami, 1x klucz imbusowy, 2x osłona przeciwpływowa z tkaniny

waga netto: 62,00 kg

wymiary produktu: 411 x 1176 x 512 mm wymiary brutto: 570 x 1340 x 740 mm

AMATI G5 FOLGORE

96 999 zł

CENA DETALICZNA

78 860,98 zł

CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa podłogowa

Ten specjalny głośnik z limitowanej edycji uosabia podstawowe wartości Sonus faber, oferując naszym Amati Homage wyjątkowe wrażenia słuchowe godne nazwy Maserati GranTurismo.

Sonus faber i Maserati połączyły siły w ramach tej współpracy, oferując oszałamiający wizualnie i wyjątkowy system dźwiękowy. Jest to jedyne w swoim rodzaju dzieło, które łączy w sobie piękno, luksus i niezwykłą jakość dźwięku Amati Homage G5.

Wykończenie Rame Folgore idealnie pasuje do Maserati GranTurismo, zapewniając wyrafinowany wygląd, który uzupełnia jego luksusową jakość dźwięku. Zainspirowany nowoczesną architekturą i opalizującymi pigmentami, Amati Folgore jest estetycznym arcydziełem.

Wdzięczna górna część w kształcie lutni dumnie prezentuje trójząb Maserati, łącząc dwie kultowe marki w ekskluzywnej limitowanej edycji. Wewnątrz wszystko pozostaje dokładnie takie samo, jak w naszym najlepszym w swojej klasie Amati Homage.

Amati Folgore posiada innowacyjny panel przedni wykonany z ECONYL®, zrównoważonego materiału użytego w siedzeniach GranTurismo Folgore. Jego unikalna matowa powierzchnia, obróbka laserowa i parametryczny design nadają słuchaniu nutę ekologicznej elegancji.



- system: 3,5-drożny, średniotonowy uszczelniony box z Intono, woofery wentylowane box "Stealth Ultraflex" system
- przetwornik wysokotonowy: DAD Arrow Point, Ø 28 mm
- przetwornik średniotonowy: system magnesów neodymowych, Ø 150 mm
- przetworniki niskotonowe: 2x system podwójnego napędu silnika, Ø 220 mm
- zwrotnica: 200 Hz - 270 Hz - 2,200 Hz
- pasmo przenoszenia: 28 Hz - 35,000 Hz
- czułość: 91 dB SPL (2,83 V / 1 m)
- impedancja nominalna: 4 Ω
- sugerowana moc wyjściowa wzmacniacza: 50 W - 450 W

waga netto: 61,00 kg

wymiary produktu: 411 x 1176 x 512 mm



AMATI G5

Kolumna głośnikowa podłogowa

Kolumna podłogowa Amati Generation 5° nawiązuje do wizjonerskiej genialności Nicolo Amati, włoskiego renesansowego lutnika, który rozumiał związek między artystyczną formą a muzyczną funkcją. Nowa technologia zapewnia zbalansowany dźwięk z oszałamiającą ilością detali, odpowiadającą elegancji wyglądu zewnętrznego Amati.

- system: 3,5-drożny, średniotonowy uszczelniony box z Intono, woofery wentylowane box "Stealth Ultraflex" system
- Tw: DAD Arrow Point, Ø 28 mm
- Md: System magnesów neodymowych, Ø 150 mm
- Wfs: 2x system podwójnego napędu silnika, Ø 220 mm
- zwrotnica: 200Hz - 270Hz - 2.200Hz
- pasmo przenoszenia: 28 Hz - 35.000 Hz
- czułość: 91 dB SPL (2,83V/1 m)
- impedancja nominalna: 4 ohm
- sugerowana moc wyjściowa wzmacniacza: 50W - 450W

87 999 zł

CENA DETALICZNA

71 543,90 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684714452

waga netto: 55,50 kg

wymiary produktu: 411 x 1176 x 512 mm



SERAFINO G2

Kolumna głośnikowa podłogowa

W osiemnastowiecznej Wenecji, Santo Serafino po mistrzowsku budował skrzypce o dopasowanym pięknie i brzmieniu. Zgodnie z jego spuścizną, druga generacja głośników Sonus faber Serafino łączy w sobie artyzm i dźwiękową doskonałość. Ulepszona technologia tworzy wrażenie występu na żywo, dostarczając nieskazitelny i potężny dźwięk.

- system: 3,5-drożny, średniotonowy uszczelniony box z Intono, woofery wentylowane box "Stealth Ultraflex" system
- Tw: DAD Arrow Point, Ø 28 mm
- Md: System magnesów neodymowych, Ø 150 mm
- Wfs: 2x Ø 180 mm
- zwrotnica: 200Hz - 250Hz - 2.400Hz
- pasmo przenoszenia: 30 Hz - 35.000 Hz
- czułość: 90 dB SPL (2,83V/1 m)
- impedancja nominalna: 4 ohm
- sugerowana moc wyjściowa wzmacniacza: 50W - 300W

64 999 zł

CENA DETALICZNA

52 844,72 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684714513

EAN: 8056684714506



waga netto: 48,50 kg

wymiary produktu: 396 x 1091 x 485 mm



GUARNERI G5

Kolumna głośnikowa podstawkowa

Kolumny głośnikowe Guarneri G5 kontynuują dziedzictwo Sonus faber pod względem nieskazitelnego wzornictwa, jednocześnie korzystając z najnowocześniejszej technologii. Piąta generacja głośników Guarneri została wyposażona w nowy przetwornik średniotonowy, który skutecznie redukuje rezonanse i dostarcza subtelnych detali akustycznych. Zastosowana technologia zwrotnicy obniża poziom szumów i eliminuje szumy tła, co przekłada się na trójwymiarowy dźwięk o precyzyjnym timingu i wielowarstwowej reprodukcji występów na żywo.

- system: 2-drożny, wentylowany box "Stealth Ultraflex"
- Tw: DAD Arrow Point, Ø 28 mm
- Md: System magnesów neodymowych, Ø 150 mm
- zwrotnica: 2200 Hz
- pasmo przenoszenia: 40 Hz - 35.000 Hz
- czułość: 86 dB SPL (2,83V/1 m)
- impedancja nominalna: 4 omy
- sugerowana moc wyjściowa wzmacniacza: 30 W - 125 W

37 499 zł

CENA DETALICZNA

30 486,99 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684714476

waga netto: 14,60 kg

wymiary produktu: 239 x 377 x 375 mm



GUARNERI STAND

Podstawka głośnikowa

Podstawka głośnikowa dedykowana dla kolumny GUARNERI TRADITION

8 499 zł

CENA DETALICZNA

6 909,76 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684711574

waga netto: 16,00 kg

wymiary produktu: 300 x 758 x 390 mm

VOX G3

Kolumna głośnikowa centralna

Vox Tradition to głośnik zaprojektowany jako rozwiązanie, które ożywia głos, jest głośnikiem dla najnowocześniejszego systemu kina domowego. Nowa kolekcja Homage Tradition dziedziczy cenne nauki mistrzów włoskiego lutnictwa oraz doświadczenie zdobyte w ciągu 20 lat projektowania i rozwoju linii Homage, z klasycznym i nieco retro podejściem. Świat starożytnych stoczni i tradycja włoskich lutników są esencją inspiracji przy projektowaniu kolekcji Tradition. Nowe wykończenie Wengè z klonowymi wstawkami jest prawdziwą estetyczną nowością kolekcji i natychmiast łączy ją z eleganckim i ponadczasowym designem najsłynniejszych włoskich łodzi motorowych "La Dolce Vita" z ich kultowymi drewnianymi kadłubami.



- system: 3-drożny, w pełni para-apariodyczna wentylowana obudowa w technologii "Stealth Ultraflex System"
- głośniki: Tw: H28 XTR3-04 DAD Arrow Point, Ø 28 mm; Md: M15 XTR-08 Neodymium Magnet System, Ø 150 mm; W: 2x W18XTR-08, Ø 180 mm
- zwrotnica: 250 Hz - 2500 Hz
- pasmo przenoszenia: 40 Hz - 35000 Hz, Stealth reflex w zestawie
- czułość: 89 db SPL (2,83 V/1 m)
- impedancja nominalna: 4 ohm
- sugerowana moc wyjściowa wzmacniacza: 50 W - 350 W, bez przesterowania

81 999 zł

CENA DETALICZNA

66 665,85 zł

CENA DETALICZNA NETTO

waga netto: 35,00 kg

wymiary produktu: 836 x 315 x 385 mm

MAXIMA AMATOR

40 999 zł

CENA DETALICZNA

33 332,52 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 3544052750720

Kolumna głośnikowa podłogowa

Nowa, dwudrożna kolumna podłogowa składa hołd włoskim korzeniom marki Sonus faber z dumą przedstawia Maxima Amator, dwudrożną kolumnę, która wykorzystuje dwa przetworniki, aby zapewnić połączenie wyjątkowych emocji z maksymalną reprezentacją naturalnego dźwięku. Koncepcja dwudrożna, często uważana za najczystszy system możliwy do osiągnięcia w odniesieniu do elektroakustyki, zawsze była silnym elementem tożsamości produktów marki Sonus faber, a Maxima Amator powstała, by oddać hołd tej tradycji i samej muzyce, prowadząc słuchacza do najpełniejszej przyjemności oraz oferując zanurzenie w jej najgłębszej esencji.

Najnowszy dodatek do kolekcji Heritage został w całości wykonany we Włoszech, z obudową z litego drewna orzechowego, która została zaprojektowana z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod obróbki. Pozwoliło to konstruktorom Sonus faber na uzyskanie niezawodnej akustyki i pokonania ograniczeń konstrukcyjnych litego drewna. Dołożono wszelkich starań, aby uzyskać odpowiednią rozdzielczość wewnętrznych objętości obudowy. Została ona podzielona na trzy oddzielne komory zaprojektowane w celu zwiększenia sztywności konstrukcji, minimalizacji rezonansów i ekranowania zwrotnicy, umieszczonej w dedykowanej komorze widocznej z tyłu obudowy.

Zaimplementowano te same przetworniki, co w modelu Electa Amator III - 28 mm tweeter D.A.D. Damped Apex Dome™ z neodymowym systemem napędu magnetycznego i labiryntową tylną komorą akustyczną z litego drewna świerkowego oraz przetwornik średniotonowy o średnicy 180 mm z membraną wykonaną z pulpy celulozowej i włókien naturalnych osuszanych powietrzem, zamontowaną na oryginalnym koszu z odlewanego ciśnieniowo aluminium. Zaprezentowana pierwszy raz w modelu Maxima Amator, konstrukcja zwrotnicy IFF "Interactive Fusion Filtering" opracowana została przez Sonus faber.



- typ: dwudrożna, wentylowana podłogowa kolumna głośnikowa
- obudowa: system rozproszonego spektrum rezonansowego uzyskany z litych płyt drewna orzechowego (grubość 25 mm każda) o wysokiej sztywności. Przegroda i tylny panel pokryte skórą. Obudowa składa się z trzech różnych komór, pierwsza to objętość akustyczna, zoptymalizowana za pomocą oprogramowania symulacyjnego, druga to przestrzeń wypełniona obojętnym materiałem, który zapewnia stabilność obudowy i pomaga zredukować wszelkie niepożądane rezonanse struktury litego drewna. Trzecia komora zawiera zwrotnicę odizolowaną od komory akustycznej.
- przetwornik wysokotonowy: opracowany przez Sonus faber przetwornik H28 XTR-04 DAD z jedwabną kopułką "Arrow Point" o średnicy 28 mm
- przetwornik średnio-niskotonowy: opracowany przez Sonus faber przetwornik MW18XTR-04 ze 180 mm membraną wykonaną z nieprasowanej mieszanki tradycyjnej masy celulozowej, kapoku, kenafu i innych włókien naturalnych suszonych powietrzem
- zwrotnica: konstrukcja IFF "Interactive Fusion Filtering" ze specjalnymi funkcjami transferu opartymi na przyspieszonych progresywnych zboczach
- częstotliwość zwrotnicy: 2100 Hz
- pasmo przenoszenia: 35 Hz – 35.000 Hz
- czułość: 88 dB SPL (2,83V/1 m)
- impedancja nominalna: 4 omy
- sugerowana moc wzmacniacza: 25-125W

waga netto: 38,00 kg

wymiary produktu: 300 x 1120 x 350 mm

ELECTA AMATOR III

25 999 zł

CENA DETALICZNA

21 137,40 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684712571

Kolumna głośnikowa podstawkowa

Electa Amator III to efekt naszej 30 letniej podróży. Trzecia generacja kultowego produktu wygenerowanego przez ekspresję naturalnej ewolucji, podtrzymującej elementy, które czynią nas wyjątkowymi: szlachetne materiały, sztuka wykonania oraz naturalne brzmienie.

Obudowa harmonijnie łączy lite drewno orzechowe, które staje się integralnym korpusem wraz z podstawą wykonaną z marmuru Carrara, poprzez mosiężną wkładkę, która podkreśla linie oraz wzmacnia całość konstrukcji. Ta kombinacja stała się cechą charakterystyczną dla twórców Sonus faber, wywodzącą się z wizji naszych projektantów, aby zachować najbardziej heterogeniczne mechaniczne zachowanie każdego produktu, skutkujące korzyściami dla naturalności brzmienia. Ręcznie nakładana skóra otula tylny panel oraz frontową płytę głośnika, podczas gdy dedykowane czarne anodowane aluminiowe kolumny, wypełnione materiałem tłumiącym oraz zamontowane na podstawie z marmuru Carrara, zapewniają wsparcie dla całości konstrukcji. Aluminium i marmur są oddzielone cienką blazką mosiężną, tworząc spójną całość z obudową głośnika.



- przetwornik wysokotonowy o średnicy 28 mm z technologią DADTM - Damped Apex Dome™ (statyw nawiązuje do charakterystycznego elementu swojego poprzednika)
- konstrukcja zwrotnicy w technologii Paracross topology™ z kondensatorami Clarify Cap ESA, dla zapewnienia subtelniejszego dźwięku, który nawiązuje do brzmienia modeli z lat 90 tych
- głośnik niskotonowy o średnicy 6,5 cala specjalnie opracowany dla tego wyjątkowego projektu

CONCERTINO G4

9 199 zł

CENA DETALICZNA

7 478,86 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684714902

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- system: 2-drożna wentylowana obudowa korkowa
- głośnik wysokotonowy: 1,1" DAD™ Arrow Point Tweeter
- głośnik niskotonowy: 1x 5,25" głośnik niskotonowy z magnesem ferrytowym
- punkty zwrotnicy: 1 700 Hz
- pasmo przenoszenia: 60 - 25 000 Hz
- czułość: 85 dB
- impedancja nominalna: 4 Ω
- zalecany wzmacniacz mocy: 30 W - 150 W
- konstrukcja obudowy: obudowa z korka owinięta skórą, panele boczne z litego drewna



waga netto: 6,60 kg

wymiary produktu: 214 x 314 x 296 mm

CONCERTINO G4 STAND

3 699 zł

CENA DETALICZNA

3 007,32 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684714971

Podstawa kolumny głośnikowej



waga netto: 14,50 kg

wymiary produktu: 270 x 730 x 320 mm

CARRARA STAND

4 299 zł

CENA DETALICZNA

3 495,12 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684712564

Stojak podłogowy

Stojak podłogowy do ELECTA AMATOR III i MINIMA AMATOR II



DUETTO

18 999 zł

CENA DETALICZNA

15 446,34 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684714391
EAN: 8056684714384

Głośniki aktywne (para)

Duetto to pierwszy aktywny system głośnikowy stereo firmy Sonus faber. Jest to dwudrożny system głośnikowy w wentylowanej obudowie z zakrzywionym otworem wentylacyjnym zintegrowanym z radiatorem. Bardzo mocny, zapewnia zaskakująco niskie pasmo przenoszenia jak na swój rozmiar.

Jedną z jego mocnych stron jest ultra-łączność. Ma wbudowane wszystkie główne usługi streamingowe (Airplay, Chromecast, Spotify, Tidal connect, Roon Ready, Qobuz, Bluetooth Aptx HD). Oprócz tych usług strumieniowych, na tylnych płytach wejściowych znajduje się zestaw fizycznych wejść analogowych/cyfrowych, aby uzupełnić funkcję all-in-one: wejście liniowe, wejście gramofonowe (wbudowany przedwzmacniacz dla wkładki MM), wejście optyczne, HDMI ARC/EARC, wyjście subwoofera.

Ta wyjątkowa funkcja umożliwi podłączenie aktywnego subwoofera, a automatyczne rozpoznawanie zastosuje filtr górnoprzepustowy w miejscu, w którym użytkownik zdecydował na stronie internetowej, aby odciąć subwoofer. Co więcej, wzmocnienie i opóźnienie subwoofera można regulować, aby uzyskać idealną integrację z systemem Duetto.

- system: 2-drożny, zakrzywiona obudowa wentylowana
- głośnik wysokotonowy: magnes ferrytowy z miedzianą nakładką, jedwabna kopułka i dedykowany falowód
- głośnik nisko-średniotonowy: system magnesów neodymowych z miedzianą nakładką i aluminiowym pierścieniem, konstrukcja o długim skoku
- zwrotnica: 1 900 Hz - zaprojektowana z wykorzystaniem know-how Sf Phase Coherent
- pasmo przenoszenia: 37 Hz - 30 000 Hz
- max SPL: 105 dB SPL @ 1 m
- wbudowane wzmacniacze: głośnik wysokotonowy: 100 W klasa AB, głośnik nisko-średniotonowy: 250 W klasa D
- DAC: SABRE (AKM dla wyjścia Sub)
- łączność: RCA Line / Phono IN, optyczne, HDMI ARC / EARC, wyjście SUB
- wbudowane funkcje strumieniowania: Airplay, Chromecast, Spotify, Tidal connect, Roon Ready, QQMusic, Bluetooth Aptx HD
- dwa głośniki w zestawie
- dedykowana podstawa: tak (do kupienia osobno)



waga netto: 13,60 kg

wymiary produktu: 210 x 342 x 272 mm

DUETTO STANDS

3 499 zł

CENA DETALICZNA

2 844,72 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684714964

Stojaki głośnikowe (para)

- Dwa stojaki do kolumn głośnikowych Duetto.



waga netto: 15,60 kg

wymiary produktu: 298 x 740 x 371 mm

OMNIA

8 999 zł

CENA DETALICZNA

7 316,26 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684713967

EAN: 8056684713936

Wysokiej klasy głośnik bezprzewodowy All-in-One

Omnia to ekosystem, który ucieleśnia wartości i dziedzictwo Sonus faber, od włoskiej tradycji po nowoczesne technologie. Organiczna architektura technologicznych pragnień, zilustrowana w jednym, bezprzewodowym systemie.

Innowacyjna technologia akustyczna łączy się z naturalnymi elementami Sonus faber, łatwo wtapiając się w każde środowisko domowe. Naturalny dźwięk podkreśla codzienne wyjątkowe chwile, które gwarantuje ten wszechstronny bezprzewodowy głośnik klasy high-end.

Wysokiej klasy głośnik bezprzewodowy Omnia został zaprojektowany tak, aby zaspokoić potrzeby każdego otoczenia. Szeroki zestaw połączeń cyfrowych i analogowych pozwala użytkownikom na optymalną interakcję z niezwykłymi możliwościami systemu.

Wielowarstwowy drewniany blat natychmiast przywołuje na myśl ikoniczny włoski styl i niepowtarzalny design Sonus faber. Wykończenie w kolorze orzecha włoskiego zapewnia domową i tradycyjną atmosferę, natomiast wykończenie w kolorze grafitowym oferuje nowy, industrialny wygląd.

Omnia to wysokiej klasy głośnik bezprzewodowy, który oferuje wszystkie połączenia, jakich potrzebujesz: do urządzeń strumieniowych, do gramofonu, do telewizora, aby zagwarantować niezrównany dźwięk.

SENSO™ to dotykowy, podświetlany drewniany panel górny głośnika Omnia. Ten czuły na dotyk interfejs umożliwia bezpośrednie sterowanie systemem, a dodatkowa obsługa zdalna jest możliwa za pomocą dołączonego pilota oraz smartfonu lub tabletu. Podświetlane linie informują o trybie pracy głośnika bezprzewodowego, używanej usłudze transmisji strumieniowej oraz wybranym wejściu, a także umożliwiają regulację głośności.

CRESCENDO™ ten zaawansowany system przetwarzania sygnału daje większe poczucie wymiarowości i immersyjności, sprytnie wykorzystując dwa pełnozakresowe głośniki boczne. Tworzy on wyraźny front falowy, który dzięki odbiciom w pomieszczeniu naśladuje występ na żywo. Naturalne doznania tylko w Twoim pokoju.



- system: stereofoniczny 4-drożny system zamknięty zoptymalizowany przez DSP
- głośnik wysokotonowy: Ø 19 mm jedwabna kopułka
- głośnik średnionowy: Ø 76 mm przetworniki z membraną z pulpy papierowej
- głośnik pełnozakresowy: Ø 44,5 mm przetworniki z membraną z pulpy celulozowej
- głośnik niskotonowy: Ø 165 mm aluminiowy przetwornik stożkowy o długim skoku
- moc znamionowa: 490 W
- pasmo przenoszenia (@ -6 dB): 30 Hz - 25 kHz
- wejście audio: HDMI Arc 2 kanałowe, wejście analogowe: MM Phono/line-in
- łączność sieciowa: Ethernet (10/100 Mb/s), Wi-Fi dwuzakresowe 2x2 802.11 b/g/n/ac (2,4 GHz i 5,2 GHz)



reddot winner 2022



reddot winner 2022
innovative product



waga netto: 7,60 kg

wymiary produktu: 650 x 130 x 280 mm

OLYMPICA NOVA

OLYMPICA NOVA III



Kolumna głośnikowa podłogowa

- konstrukcja: 3 drożna, wentylowana "Stealth Ultraflex"
- tweeter: H28 XTR3. tekstylny 28 mm z ruchomą cewką w systemie DADTM.
- midrange: M15 XTR2-04, 150mm. CCAW. Specjalnie wykonana warstwowa membrana z kompozytu włókien celulozowych oraz innych naturalnych mieszanek – dla uzyskania naturalnej charakterystyki dźwięku.
- woofer: 2 x W18XTR2-12. Stworzony przez Sonus faber 180 mm przetwornik o niskiej masie membrany dzięki zastosowaniu unikatowej konstrukcji kompozytowej.
- zwrotnica: anty-rezonująca konstrukcja o zoptymalizowanej amplitudzie. Architektura "Paracross topology" zapewniająca redukcję zakłóceń. Wysokiej jakości komponenty w tym wykonane na zamówienie kondensatory Clarity Cap.
- pasmo przenoszenia: 35 – 35,000 Hz
- skuteczność: 90 dB SPL (2.83V/1 m)
- nominalna impedancja: 4 Ω
- zalecana moc wzmacniacza: 50W – 300W

34 999 zł

CENA DETALICZNA

28 454,47 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684712809

EAN: 8056684712816

EAN: 8056684714087



waga netto: 35,00 kg

wymiary produktu: 376 x 1105 x 460 mm

OLYMPICA NOVA WALL



Kolumna głośnikowa naścienna

Koncentracja mocy i jakości, która pozwala na pełną radość z naturalnego brzmienia bez kompromisów. Olympia Nova to druga generacja kultowej rodziny zaprezentowanej pierwszy raz w 2013 roku. Ulepszona pod względem formy i treści, nasycona ponadczasowymi wartościami, które zainspirowały do stworzenia linii jedynej w swoim rodzaju. Rezultatem jest nowa kolekcja, która obejmuje najbardziej zaawansowane technologie, będące ewolucją już i tak prestiżowego działu.

- konstrukcja: 2 drożna, wentylowana "Stealth Ultraflex", głośnik do montażu na ścianie
- tweeter: H28 XTR3. tekstylny 28 mm z ruchomą cewką w systemie DADTM.
- midwoofer: M15 XTR2-04, 150mm. CCAW. Specjalnie wykonana warstwowa membrana z kompozytu włókien celulozowych oraz innych naturalnych mieszanek – dla uzyskania naturalnej charakterystyki dźwięku.
- zwrotnica: anty-rezonująca konstrukcja o zoptymalizowanej amplitudzie. Architektura "Paracross topology" zapewniająca redukcję zakłóceń. Wysokiej jakości komponenty w tym wykonane na zamówienie kondensatory Clarity Cap.
- pasmo przenoszenia: 35 – 35,000 Hz
- skuteczność: 87 dB SPL (2.83V/1 m)
- nominalna impedancja: 4 Ω
- zalecana moc wzmacniacza: 35W – 250W

19 999 zł

CENA DETALICZNA

16 259,35 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684714124

EAN: 8056684712892

EAN: 8056684712885

waga netto: 9,00 kg

wymiary produktu: 309 x 562 x 235 mm

SONETTO G2



SONETTO VIII G2

Kolumna głośnikowa podłogowa

- system: 3-drożny, głośnik średniotonowy w zamkniętej obudowie z korka, głośniki niskotonowe w obudowie wentylowanej od dołu
- głośnik wysokotonowy: 1,1" DAD™ Arrow Point o rozszerzonej częstotliwości, miedziany pierścień zwierający
- głośnik średniotonowy: 1x 6,5" Camelia, miedziany pierścień zwierający
- głośnik niskotonowy: 2x 8" aluminiowy pierścień demodulacyjny
- punkty zwrotnicy: 350 i 2500 Hz
- pasmo przenoszenia (-3 dB): 33 - 40 000 Hz
- czułość przy 2,83 V: 90 dB
- impedancja nominalna: 4 Ω
- zalecana moc wzmacniacza: 50 - 400 W
- konstrukcja obudowy: drewno, skóra, beton - skrzynia w kształcie lutni

16 999 zł

CENA DETALICZNA

13 820,33 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684715428

EAN: 8056684715435

EAN: 8056684715411

waga netto: 45,00 kg

wymiary produktu: 334 x 1179 x 480 mm wymiary brutto: 445 x 1290 x 585 mm

SONETTO V G2

Kolumna głośnikowa podłogowa

- system: 3-drożny, głośnik średniotonowy w zamkniętej obudowie z korka, głośniki niskotonowe w obudowie wentylowanej od dołu
- głośnik wysokotonowy: 1,1" DAD™ Arrow Point o rozszerzonej częstotliwości, miedziany pierścień zwierający
- głośnik średniotonowy: 1x 6,5" Camelia, miedziany pierścień zwierający
- głośnik niskotonowy: 2x 6,5" aluminiowy pierścień demodulacyjny
- punkty zwrotnicy: 280 i 2500 Hz
- pasmo przenoszenia (-3 dB): 35 - 40 000 Hz
- czułość przy 2,83 V: 89 dB
- impedancja nominalna: 4 Ω
- zalecana moc wzmacniacza: 50 - 320 W
- konstrukcja obudowy: drewno, skóra, beton - skrzynia w kształcie lutni

13 999 zł

CENA DETALICZNA

11 381,30 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684715398

EAN: 8056684715374

EAN: 8056684715381



waga netto: 33,40 kg

wymiary produktu: 308 x 1081 x 415 mm wymiary brutto: 420 x 1190 x 530 mm



SONETTO III G2

Kolumna głośnikowa podłogowa

- system: 2,5-drożny, głośnik nisko-średniotonowy w tylnej wentylowanej obudowie, głośnik niskotonowy w dolnej wentylowanej obudowie
- głośnik wysokotonowy: 1,1" głośnik wysokotonowy DAD™ Arrow Point o rozszerzonej częstotliwości, miedziany pierścień zwierający
- głośnik nisko-średniotonowy: 1x 6,5" aluminiowy pierścień demodulacyjny
- głośnik niskotonowy: 1x 6,5" aluminiowy pierścień demodulacyjny
- punkty zwrotnicy: 2700 Hz
- pasmo przenoszenia (-3 dB): 38 - 40 000 Hz
- czułość przy 2,83 V: 88 dB
- impedancja nominalna: 4 Ω
- zalecana moc wzmacniacza: 50 - 280 W
- konstrukcja obudowy: drewno, skóra, beton - skrzynia w kształcie lutni

10 499 zł

CENA DETALICZNA

8 535,77 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684715336

EAN: 8056684715350

EAN: 8056684715343

waga netto: 25,80 kg

wymiary produktu: 287 x 1058 x 350 mm wymiary brutto: 385 x 1170 x 460 mm





SONETTO II G2

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- system: 2-drożny, przednia wentylowana obudowa głośnika nisko-średniotonowego
- głośnik wysokotonowy: 1,1" DAD™ Arrow Point o rozszerzonej częstotliwości, miedziany pierścień zwierający
- głośnik nisko-średniotonowy: 1x 6,5" aluminiowy pierścień demodulacyjny
- punkty zwrotnicy: 3100 Hz
- pasmo przenoszenia (-3 dB): 42 - 40 000 Hz
- czułość przy 2,83 V: 87 dB
- impedancja nominalna: 4 Ω
- zalecana moc wzmacniacza: 30 - 200 W
- konstrukcja obudowy: drewno, skóra, beton - skrzynia w kształcie lutni

5 899 zł

CENA DETALICZNA

4 795,93 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684715312

EAN: 8056684715305

EAN: 8056684715299

EAN: 8056684716081

waga netto: 10,40 kg

wymiary produktu: 227 x 406 x 355 mm wymiary brutto: 605 x 525 x 455 mm



SONETTO I G2

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- system: 2-drożny, przednia wentylowana obudowa głośnika nisko-średniotonowego
- głośnik wysokotonowy: 1,1" DAD™ Arrow Point o rozszerzonej częstotliwości, miedziany pierścień zwierający
- głośnik nisko-średniotonowy: 1x 5" aluminiowy pierścień demodulacyjny
- punkty zwrotnicy: 2100 Hz
- pasmo przenoszenia (-3 dB): 52 - 40 000 Hz
- czułość przy 2,83 V: 86 dB
- impedancja nominalna: 4 Ω
- zalecana moc wzmacniacza: 30 - 150 W
- konstrukcja obudowy: drewno, skóra, beton - skrzynia w kształcie lutni

4 699 zł

CENA DETALICZNA

3 820,33 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684715268

EAN: 8056684715251

EAN: 8056684715275

waga netto: 8,40 kg

wymiary produktu: 200 x 369 x 304 mm wymiary brutto: 555 x 500 x 405 mm



SONETTO STAND G2

Podstawa kolumny głośnikowej

- konstrukcja obudowy: aluminium, beton, stal żelazna

2 149 zł

CENA DETALICZNA

1 747,15 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684715527

waga netto: 6,50 kg

wymiary produktu: 335 x 687 x 406 mm wymiary brutto: 831 x 437 x 615 mm



SONETTO WALL G2

Kolumna głośnikowa naścienna

- system: 2-drożny, obudowa zamknięta
- głośnik wysokotonowy: 1,1" DAD™ Arrow Point o rozszerzonej częstotliwości, miedziany pierścień zwierający
- głośnik nisko-średniotonowy: 1x 6,5" aluminiowy pierścień demodulacyjny
- punkty zwrotnicy: 3100 Hz
- pasmo przenoszenia (-3 dB): 60 - 40 000 Hz
- czułość przy 2,83 V: 87 dB
- impedancja nominalna: 4 Ω
- zalecana moc wzmacniacza: 30 - 200 W
- konstrukcja obudowy: drewno, skóra - skrzynia w kształcie lutni

6 199 zł

CENA DETALICZNA

5 039,84 zł

CENA DETALICZNA NETTO

waga netto: 6,80 kg

wymiary produktu: 271 x 437 x 168 mm wymiary brutto: 380 x 545 x 265 mm

SONETTO CENTER G2

11 999 zł

CENA DETALICZNA

9 755,28 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684715503

EAN: 8056684715510

waga netto: 17,63 kg

wymiary produktu: 648 x 235 x 353 mm wymiary brutto: 755 x 350 x 455 mm



Kolumna głośnikowa centralna

- system: 3-drożny, zamknięta obudowa głośnika średniotonowego, tylna wentylowana obudowa głośnika niskotonowego
- głośnik wysokotonowy: 1,1" DAD™ Arrow Point neodymowy o rozszerzonej częstotliwości, miedziany pierścień zwierający
- głośnik średniotonowy: 1x 4" Camelia, miedziany pierścień zwierający
- głośnik niskotonowy: 2x 6,5" aluminiowy pierścień demodulacyjny
- punkty zwrotnicy: 350 i 4000 Hz
- pasmo przenoszenia (-3 dB): 45 - 40 000 Hz
- czułość przy 2,83 V: 88 dB
- impedancja nominalna: 4 Ω
- zalecana moc wzmacniacza: 50 - 300 W
- konstrukcja obudowy: Drewno, Skóra - Pudełko w kształcie lutni

LUMINA

LUMINA V AMATOR

8 999 zł

CENA DETALICZNA

7 316,26 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684715114

EAN: 8056684715107

waga netto: 22,50 kg

wymiary produktu: 280 x 1049 x 373 mm



Kolumna głośnikowa podłogowa

- system: 3-drożny system głośników podłogowych; wentylowana obudowa
- głośnik wysokotonowy: przetwornik DAD Ø 29 mm
- głośnik średniotonowy: przetwornik z papierową membraną Ø 150 mm
- głośnik niskotonowy: 2x przetworniki stożkowe 165 mm
- zwrotnica: 260 i 2850 Hz
- pasmo przenoszenia: 38 Hz - 24 000 Hz
- czułość: 90 dB SPL (2,83 V / 1 m)
- impedancja nominalna: 4 ohm
- sugerowana moc wzmacniacza: wyjście 50 - 300 W niezniekształconego sygnału
- zawartość opakowania: 1x instrukcja obsługi, 2x zworki, 2x maskownice, 2x osłony przeciwpyłowe z tkaniny, 4x kolce, 4x pod kolce, 4x blokady kolców

LUMINA V

7 499 zł

CENA DETALICZNA

6 096,75 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684713769

EAN: 8056684713745

EAN: 8056684713752

waga netto: 22,50 kg

wymiary produktu: 280 x 1049 x 373 mm



Kolumna głośnikowa podłogowa

- system: 3 drożny system głośników podłogowych. Wentylowana obudowa.
- przetworniki: Głośnik wysokotonowy: 29 mm przetwornik DAD™ o wysokiej rozdzielczości. Wiskoelastyczne rozdzielenie przegrody. Głośnik średniotonowy: przetwornik z membraną 150 mm. Niskokompresyjny kosz, konstrukcja Sonus faber. Specjalna membrana wykonana na zamówienie z mieszanki tradycyjnej masy celulozowej i innych włókien naturalnych, opracowana pod kątem najbardziej naturalnego dźwięku. Ultradynamiczna wydajność i wysoka liniowość. Głośnik niskotonowy: dwa przetworniki z membraną 165 mm. Niskokompresyjny kosz, konstrukcja Sonus faber. Specjalna membrana wykonana na zamówienie z mieszanki tradycyjnej masy celulozowej i innych włókien naturalnych, opracowana pod kątem najbardziej naturalnego dźwięku. Ultradynamiczna wydajność i wysoka liniowość. (zaprojektowane przez Sonus faber)
- zwrotnica: Hybrid IFF-Paracross solution. Częstotliwość zwrotnicy: 260 oraz 2600 Hz.
- pasmo przenoszenia: 38 Hz – 24 000 Hz
- czułość: 90dB SPL (2.83V/1m)
- impedancja nominalna: 4 omy
- sugerowana moc wyjściowa wzmacniacza: 50 – 300 W

LUMINA III

Kolumna głośnikowa podłogowa



- system: 3 drożny system głośników podłogowych. Wentylowana obudowa.
- głośnik wysokotonowy: 29 mm przetwornik DAD™ o wysokiej rozdzielczości. Wiskoelastyczne rozdzielenie przegrody. Konstrukcja Sonus faber
- głośnik średniotonowy: przetwornik z membraną 150 mm. Niskokompresyjny kosz, konstrukcja Sonus faber. Specjalna membrana wykonana na zamówienie z mieszanki tradycyjnej masy celulozowej i innych włókien naturalnych, opracowana pod kątem najbardziej naturalnego dźwięku. Ultradynamiczna wydajność i wysoka liniowość
- głośnik niskotonowy: dwa przetworniki z membraną 150 mm. Niskokompresyjny kosz, konstrukcja Sonus faber. Specjalna membrana wykonana na zamówienie z mieszanki tradycyjnej masy celulozowej i innych włókien naturalnych, opracowana pod kątem najbardziej naturalnego dźwięku. Ultradynamiczna wydajność i wysoka liniowość
- zwrotnica: Zoptymalizowana odpowiedź amplitudy/fazy zapewnienia dla optymalnej wydajności przestrzenno-czasowej "Para-cross topology". Częstotliwość zwrotnicy: 350 oraz 3500 Hz
- pasmo przenoszenia: 40 Hz – 24.000 Hz
- czułość: 89dB SPL (2.83V/1m)
- nominalna impedancja: 4 ohm
- sugerowana moc wyjściowa wzmacniacza: 50W - 250W
- długotrwałe maksymalne napięcie wejściowe (IEC-268-5): 22 V rms

5 499 zł
CENA DETALICZNA

4 470,73 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684713714
EAN: 8056684713738
EAN: 3544056750726

waga netto: 15,90 kg
wymiary produktu: 228 x 989 x 278 mm

LUMINA II AMATOR

Kolumna głośnikowa podstawkowa



- - system 2-drożny system głośników półkowych; wentylowana obudowa
- - głośnik wysokotonowy: przetwornik DAD Ø 29 mm
- - głośnik średniotonowy: przetwornik z membraną papierową Ø 150 mm
- - zwrotnica: 2600 Hz
- - pasmo przenoszenia: 55 Hz - 24 000 Hz
- - czułość: 86 dB SPL (2,83 V / 1 m)
- - impedancja nominalna: 4 ohm
- - sugerowana moc wzmacniacza: 30 W - 150 W niezniekształconego sygnału
- - zawartość opakowania: 1x instrukcja obsługi, 2x zworki, 2x maskownice, 2x osłony przeciwpyłowe z tkaniny

3 999 zł
CENA DETALICZNA

3 251,22 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684714995
EAN: 8056684715077
EAN: 8056684715084

waga netto: 5,65 kg
wymiary produktu: 180 x 304 x 263 mm

LUMINA II

Kolumna głośnikowa podstawkowa



- system: 2 drożny system głośników podstawkowych. Wentylowana obudowa.
- przetworniki: Głośnik wysokotonowy: 29 mm przetwornik DAD™ o wysokiej rozdzielczości. Wiskoelastyczne rozdzielanie przegrody. Głośnik średniotonowy: przetwornik z membraną 150 mm. Niskokompresyjny kosz, konstrukcja Sonus faber. Specjalna membrana wykonana na zamówienie z mieszanki tradycyjnej masy celulozowej i innych włókien naturalnych, opracowana pod kątem najbardziej naturalnego dźwięku. Ultradynamiczna wydajność i wysoka liniowość. (zaprojektowane przez Sonus faber)
- zwrotnica: Częstotliwość zwrotnicy: 1800 Hz.
- pasmo przenoszenia: 55 Hz -24 000 Hz
- czułość: 86dB SPL (2.83V/1m)
- impedancja nominalna: 4 ohm
- sugerowana moc wyjściowa wzmacniacza: 30W – 150W

3 299 zł
CENA DETALICZNA

2 682,11 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684713707
EAN: 8056684713684
EAN: 8056684713707

waga netto: 5,80 kg
wymiary produktu: 180 x 304 x 263 mm

LUMINA I



Kolumna głośnikowa podstawkowa

- system: 2 drożny system głośników podstawkowych. Wentylowana obudowa.
- głośnik wysokotonowy: 29 mm przetwornik DAD™ o wysokiej rozdzielczości. Wiskoelastyczne rozdzielanie przegrody. Konstrukcja Sonus faber
- głośnik niskotonowy: przetwornik z membraną 120 mm. Niskokompresyjny kosz, konstrukcja Sonus faber. Specjalna membrana wykonana na zamówienie z mieszanki tradycyjnej masy celulozowej i innych włókien naturalnych, opracowana pod kątem najbardziej naturalnego dźwięku. Ultradynamiczna wydajność i wysoka liniowość
- zwrotnica: Zoptymalizowana odpowiedź amplitudy/fazy zapewnienia dla optymalnej wydajności przestrzenno-czasowej. Częstotliwość zwrotnicy: 2000 Hz
- pasmo przenoszenia: 65 Hz -24.000 Hz
- czułość: 84dB SPL (2.83V/1m)
- nominalna impedancja: 4 ohm
- sugerowana moc wyjściowa wzmacniacza: 30W - 100W
- długotrwałe maksymalne napięcie wejściowe (IEC-268-5): 15.5V rms

2 299 zł
CENA DETALICZNA

1 869,11 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684713677
EAN: 8056684713653
EAN: 3544051750721

waga netto: 4,40 kg
wymiary produktu: 148 x 280 x 213 mm

LUMINA CI



Kolumna głośnikowa centralna

- system: 2 drożny system głośnikowy. Wentylowana obudowa
- głośnik wysokotonowy: 29 mm przetwornik DAD™ o wysokiej rozdzielczości. Wiskoelastyczne rozdzielanie przegrody. Konstrukcja Sonus faber
- głośnik średnio-niskotonowy: dwa przetworniki z membraną 120 mm. Niskokompresyjny kosz, konstrukcja Sonus faber. Specjalna membrana wykonana na zamówienie z mieszanki tradycyjnej masy celulozowej i innych włókien naturalnych, opracowana pod kątem najbardziej naturalnego dźwięku. Ultradynamiczna wydajność i wysoka liniowość
- zwrotnica: Zoptymalizowana odpowiedź amplitudy/fazy zapewnienia dla optymalnej wydajności przestrzenno-czasowej. Częstotliwość zwrotnicy: 2000 Hz
- pasmo przenoszenia: 65 Hz -24.000 Hz
- czułość: 87dB SPL (2.83V/1m)
- nominalna impedancja: 4 ohm
- sugerowana moc wyjściowa wzmacniacza: 30W - 100W
- długotrwałe maksymalne napięcie wejściowe (IEC-268-5): 15.5V rms

3 899 zł
CENA DETALICZNA

3 169,92 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684713776
EAN: 3544054750728
EAN: 8056684713790

waga netto: 7,60 kg
wymiary produktu: 524 x 169 x 213 mm

GRAVIS VI

30 999 zł

CENA DETALICZNA

25 202,44 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 3544051820912

EAN: 3544051750714



Subwoofer

- typ: zamknięty, aktywny subwoofer z dwoma przetwornikami
- głośnik niskotonowy: 2x 320 mm (12") podwójna cewka 4 + 4ohm, bardzo długi skok, wielowarstwowy stożek typu plastra miodu, szeroka gumowa osłona
- typ wzmacniacza: wysokiej jakości wzmacniacz klasy AB
- maksymalna moc wzmacniacza: 1 800 W
- pasmo przenoszenia @-6dB/@-3dB: od 18 Hz do Fc (regulowane przez użytkownika)
- sterowanie: bezpośredni dostęp do głośności, kontrola z aplikacji: głośność, płynnie regulowana częstotliwość podziału (40 do 150 Hz), nachylenie filtrowania 24dB/oct, bezstopniowa regulacja fazy sygnału, korektor parametryczny (dostępne są 4 ustawienia), opóźnienie (od 1 do 20 ms), auto eq, automatyczne włączanie/wyłączanie zasilania
- dodatkowe funkcje: połączenie bezprzewodowe (odbiornik w zestawie i jednostka nadawcza dostępne osobno)
- wejścia sygnału audio: 2x liniowe, lewe i prawe złącza RCA (niesymetryczne) 2x liniowe, lewe i prawe złącza XLR (symetryczne), 1x wysokiego poziomu, Neutrik 4-biegunowe Speakon®

waga netto: 52,00 kg

wymiary produktu: 616 x 449 x 586 mm

GRAVIS V

20 999 zł

CENA DETALICZNA

17 072,36 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684712465

EAN: 8056684714759

EAN: 8056684714766



Subwoofer

- typ: zamknięty, aktywny subwoofer
- głośnik niskotonowy: 1x 320 mm (12") podwójna cewka 4 + 4ohm, bardzo długi skok, wielowarstwowy stożek typu plastra miodu, szeroka gumowa osłona
- typ wzmacniacza: wysokiej jakości wzmacniacz klasy AB
- maksymalna moc wzmacniacza: 850 W
- pasmo przenoszenia @-6dB/@-3dB: od 20 Hz do Fc (regulowane przez użytkownika)
- sterowanie: bezpośredni dostęp do głośności, kontrola z aplikacji: głośność, płynnie regulowana częstotliwość podziału (40 do 150 Hz), nachylenie filtrowania 24dB/oct, bezstopniowa regulacja fazy sygnału, korektor parametryczny (dostępne są 4 ustawienia), opóźnienie (od 1 do 20 ms), auto eq, automatyczne włączanie/wyłączanie zasilania
- dodatkowe funkcje: połączenie bezprzewodowe (odbiornik w zestawie i jednostka nadawcza dostępne osobno)
- wejścia sygnału audio: 2x liniowe, lewe i prawe złącza RCA (niesymetryczne) 2x liniowe, lewe i prawe złącza XLR (symetryczne), 1x wysokiego poziomu, Neutrik 4-biegunowe Speakon®

waga netto: 32,00 kg

wymiary produktu: 455 x 449 x 449 mm

GRAVIS III

11 999 zł

CENA DETALICZNA

9 755,28 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684713233

EAN: 8056684713240

EAN: 8056684713226



Subwoofer

- typ: zamknięty, pojedynczy przetwornik, aktywny subwoofer
- głośnik niskotonowy: 1x 250 mm (8") o bardzo długim skoku, struktura plastra miodu, szeroka gumowa obudowa LF
- typ wzmacniacza: wysokowydajny klasy AB
- maksymalna moc wzmacniacza: 600 W RMS, 700 W (szczytowa)
- pasmo przenoszenia @-6dB/@-3dB (w pokoju): 25 Hz (@ - 6dB, dźwięk akustyczny Linkwitz 4. rzędu, ustawienie domyślne) do Fc (płynna regulacja użytkownika)
- sterowanie: niezależne sterowanie głośnością Master i LFE, płynna regulacja częstotliwości zwrotnicy (30 do 120 Hz), nachylenie 24dB/oś, przełącznik odwrócenia fazy sygnału (0/180°)
- wejścia sygnału audio: 2x wtyk LINE (niesymetryczny), lewy i prawy / LFE - RCA
- 1x LINE (symetryczne) - wtyczka XLR, WYSOKI POZIOM - 4-biegunowa wtyczka Neutrik Speakon®

waga netto: 26,70 kg

wymiary produktu: 400 x 415 x 495 mm

GRAVIS II



Subwoofer

- typ: pasywny głośnik niskotonowy z aktywnym subwooferem
- głośnik niskotonowy: 1x 210 mm (8") o bardzo długim skoku, stożek papierowy poddany obróbce, szeroka gumowa obudowa głośnika niskotonowego
- typ wzmacniacza: wysokoliniowy klasy AB
- maksymalna moc wzmacniacza: 150 W RMS, 250 W (szczytowa)
- pasmo przenoszenia @-6dB/@-3dB (w pokoju): od 30/40 Hz do Fc (regulowane)
- sterowanie: niezależne sterowanie głośnością Master i LFE, płynna regulacja częstotliwości zwrotnicy (30 do 120 Hz), nachylenie 24dB/oś, przełącznik odwrócenia fazy sygnału (0/180°)
- dodatkowe funkcje: automatyczne włączanie/wyłączanie (brak wyboru)
- wejścia sygnału audio: LFE (efekt niskiej częstotliwości), sygnał poziomu liniowego, sygnał wysokiego poziomu, 4-biegunowy głośnik Neutrik©

5 999 zł
CENA DETALICZNA

4 877,24 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684712359
EAN: 8056684712298
EAN: 8056684712304
EAN: 8056684713363

waga netto: 21,50 kg
wymiary produktu: 404 x 356 x 408 mm

GRAVIS I



Subwoofer

- typ: zamknięty, aktywny z głośnikiem skierowanym ku dołowi
- głośnik niskotonowy: 1x 210 mm (8") o bardzo długim skoku, stożek papierowy poddany obróbce, szeroka gumowa obudowa głośnika niskotonowego
- typ wzmacniacza: wysokoliniowy klasy AB
- maksymalna moc wzmacniacza: 150 W RMS, 250 W (szczytowa)
- pasmo przenoszenia @-6dB/@-3dB (w pokoju): od 30/40 Hz do Fc (regulowane)
- sterowanie: niezależne sterowanie głośnością Master i LFE, płynna regulacja częstotliwości zwrotnicy (30 do 120 Hz), nachylenie 24dB/oś, przełącznik odwrócenia fazy sygnału (0/180°)
- dodatkowe funkcje: automatyczne włączanie/wyłączanie (brak wyboru)
- wejścia sygnału audio: LFE (efekt niskiej częstotliwości), sygnał poziomu liniowego, sygnał wysokiego poziomu, 4-biegunowy głośnik Neutrik©

3 999 zł
CENA DETALICZNA

3 251,22 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 3544050750690
EAN: 3544050750697
EAN: 8056684712359

waga netto: 14,50 kg
wymiary produktu: 334 x 286 x 316 mm

GRAVIS WIRELESS TRANSMITTER



Transmitter

Zaprojektowany przez Sonus faber do przesyłania sygnału w trybie bezprzewodowym do subwooferów Gravis V i VI z maksymalną wszechstronnością i dyskrecją.

- zasięg: 10 m
- wejścia: 2 wejścia liniowe (RCA)
- impedancja wejściowa: 10 kΩ
- pobór mocy: <0,5 W

2 149 zł
CENA DETALICZNA

1 747,15 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 3544052750683

waga netto: 0,20 kg
wymiary produktu: 110 x 30 x 104 mm

ARENA



ARENA 30

Głośnik do montażu w ścianie

- konstrukcja: czterodrożna LCR
- przetwornik niskotonowy: 2x 8 cali
- przetworniki średniotonowe: 2x 6,25 cala
- przetwornik wysokotonowy: 38 mm jedwabna kopułka, 19 mm super tweeter
- moc wyjściowa: 600W

72 999 zł

CENA DETALICZNA

59 348,78 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684714612

waga netto: 58,70 kg

wymiary produktu: 321 x 1774 x 167 mm



ARENA 20

Głośnik do montażu w ścianie

- konstrukcja: trzy i pół drożna
- przetwornik niskotonowy: 2x 8 cali
- przetworniki średniotonowe: 6,25 cala
- przetwornik wysokotonowy: 38 mm jedwabna kopułka, 19 mm super tweeter
- moc wyjściowa: 400 W

47 999 zł

CENA DETALICZNA

39 023,58 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684714605

waga netto: 58,70 kg

wymiary produktu: 321 x 1577 x 150 mm



ARENA 10

Głośnik do montażu w suficie

- typ głośnika: trójdrożny
- przetwornik niskich częstotliwości: 4x 6,5 cala
- przetwornik średnich / wysokich częstotliwości: 1x 6,25 cala, 19 mm Tw
- maksymalna zalecana moc: 400 W
- odcięcie niskich częstotliwości (-6 dB): 36 Hz - 33,58 kHz
- pasmo przenoszenia (-3 dB na osi): 40,0 Hz - 31,58 kHz
- maks. SPL na 1 metr: 111,0 dB
- czułość 2,83 Vrms@1m: 88,5 dB
- impedancja nominalna: 4 Ω
- impedancja minimalna: 3,5 Ω
- częstotliwości zwrotnicy: 250 Hz / 2100 Hz
- typ obudowy: obudowa zamknięta
- głębokość montażu: 150 mm

33 999 zł

CENA DETALICZNA

27 641,46 zł

CENA DETALICZNA NETTO

waga netto: 25,00 kg

wymiary produktu: 590 x 590 x 150 mm



ARENA S15

Głośnik do montażu w ścianie

- konstrukcja: subwoofer pasywny
- przetwornik niskotonowy: 4x 6,5 cala
- moc wyjściowa: 400 W

33 999 zł

CENA DETALICZNA

27 641,46 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684714599

waga netto: 58,70 kg

wymiary produktu: 432 x 947 x 208 mm

ASTER

ASTER

Kolumna zewnętrzna

Łącząc elegancki wygląd z prostą konfiguracją, Aster poprawia jakość dźwięku i atmosferę na tarasach, patio, w ogrodach i nie tylko.

Smukły, opływowy kształt głośnika Aster pozwala idealnie dopasować go do każdej przestrzeni zewnętrznej. Symetryczne rozmieszczenie pasywnych radiatorów optymalizuje wydajność akustyczną, zapewniając głęboki i czysty bas.

Dołączony aluminiowy uchwyt montażowy zapewnia szybką i bezpieczną instalację. Wystarczy zamontować uchwyt ścienny na ścianie, a następnie przymocować głośnik za pomocą systemu mocowania bagnetowego Aster.

2 399 zł

CENA DETALICZNA

1 950,41 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684714650

EAN: 8056684714667



- system: 2-drożny, pasywny radiator, zamknięta obudowa
- głośnik wysokotonowy: Ø 1" (26 mm)
- głośnik nisko-średniotonowy: Ø 5,25" (134 mm)
- punkty podziału zwrotnicy: 1800 Hz
- pasmo przenoszenia: 60 Hz – 32 000 Hz
- czułość (2,83 V / 1 m): 88 dB SPL
- impedancja nominalna: 6 Ω
- zalecany wzmacniacz mocy: 125 W
- połączenie: 2 złącza zaciskowe
- obudowa: eliptyczna
- głębokość montażu: 208 mm
- wymiary (szer. x wys. x gł.): 330 x 195 x 150 mm (bez uchwytu montażowego)

waga netto: 4,16 kg

wymiary produktu: 20 x 19 x 29 mm

PALLADIO

PALLADIO

PC-682

Głośnik do montażu w suficie

- system: 2-drożny system głośników sufitowych. Konstrukcja otwarta.
- przetwornik wysokotonowy DAD™: 29 mm
- przetwornik średniotonowy: 200 mm
- moc wyjściowa: 40W – 200W
- ramka zewnętrzna: 283 mm
- wcięcie: 257 mm
- Głębokość pod powierzchnią: 142 mm
- wysunięcie: 13 mm

3 299 zł

CENA DETALICZNA

2 682,11 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684712717



PC-662P

Głośnik do montażu w suficie

- system: 2-drożny system głośników sufitowych. Konstrukcja otwarta.
- przetwornik wysokotonowy DAD™: 29 mm
- przetwornik średniotonowy: 165 mm
- moc wyjściowa: 40W – 200W
- ramka zewnętrzna: 265 mm
- wcięcie: 244 mm
- Głębokość pod powierzchnią: 172 mm
- wysunięcie: 10 mm

2 999 zł

CENA DETALICZNA

2 438,21 zł

CENA DETALICZNA NETTO





PC-662

Głośnik do montażu w suficie

- system: 2-drożny system głośników sufitowych. Konstrukcja otwarta.
- przetwornik wysokotonowy DAD™: 29 mm
- przetwornik średniotonowy: 165 mm
- moc wyjściowa: 40W – 200W
- ramka zewnętrzna: 234 mm
- wcięcie: 115 mm
- wysunięcie: 10 mm

2 999 zł

CENA DETALICZNA

2 438,21 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684712700



PC-683

Głośnik do montażu w suficie

- system: 3-drożny system głośników sufitowych. Konstrukcja otwarta.
- przetwornik wysokotonowy DAD™: 29 mm
- przetwornik średniotonowy: 80 mm
- przetwornik niskotonowy: 200 mm
- moc wyjściowa: 40W – 250W
- ramka zewnętrzna: 283 mm
- wcięcie: 257 mm
- Głębokość pod powierzchnią: 142 mm
- wysunięcie: 13 mm

4 199 zł

CENA DETALICZNA

3 413,82 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684712748



PC-664P

Głośnik do montażu w suficie

- system: 3-drożny system głośników sufitowych. Konstrukcja otwarta.
- przetwornik wysokotonowy DAD™: 29 mm
- przetwornik średniotonowy: 80 mm
- przetwornik niskotonowy: 2 x 165 mm
- moc wyjściowa: 40W – 200W
- ramka zewnętrzna: 411 x 411 mm
- wcięcie: 388 x 388 mm
- Głębokość pod powierzchnią: 194 mm
- wysunięcie: 10 mm

9 999 zł

CENA DETALICZNA

8 129,27 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684712731



PL-664

Głośnik do montażu w ścianie

- system: 3-drożny system do montażu w ścianie (lewy/prawy/centralny). Konstrukcja otwarta.
- przetwornik wysokotonowy DAD™: 29 mm
- przetwornik średniotonowy: 80 mm
- przetwornik niskotonowy: 2 x 165 mm
- moc wyjściowa: 40W – 200W
- ramka zewnętrzna: 665 x 270 mm
- wcięcie: 47 x 632 mm
- Głębokość pod powierzchnią: 113 mm
- wysunięcie: 13 mm

9 999 zł

CENA DETALICZNA

8 129,27 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 3544058750724



PW-662

Głośnik do montażu w ścianie

- system: 2-drożny system ścienny. Uszczelniona konstrukcja.
- przetwornik wysokotonowy DAD™: 29 mm
- przetwornik średniotonowy: 165 mm
- moc wyjściowa: 40W – 200W
- ramka zewnętrzna: 270 x 397 mm
- wcięcie: 247 x 374 mm
- Głębokość pod powierzchnią: 112 mm
- wysunięcie: 13 mm

6 999 zł

CENA DETALICZNA

5 690,24 zł

CENA DETALICZNA NETTO



PC-582

Głośnik do montażu w suficie

- system: 2-drożny system głośników sufitowych. Konstrukcja otwarta.
- przetwornik wysokotonowy DAD™: 29 mm
- przetwornik średniotonowy: 200 mm
- moc wyjściowa: 40W – 200W
- ramka zewnętrzna: 283 mm
- wcięcie: 257 mm
- Głębokość pod powierzchnią: 139 mm
- wysunięcie: 13 mm

2 299 zł

CENA DETALICZNA

1 869,11 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 3544058750229



PC-562P

Głośnik do montażu w suficie

- system: 2-drożny system głośników sufitowych. Konstrukcja otwarta.
- przetwornik wysokotonowy DAD™: 29 mm
- przetwornik średniotonowy: 165 mm
- moc wyjściowa: 40W – 200W
- ramka zewnętrzna: 65.2 mm
- wcięcie: 244 mm
- Głębokość pod powierzchnią: 170 mm
- wysunięcie: 10 mm

2 149 zł

CENA DETALICZNA

1 747,15 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684712663



PC-562

Głośnik do montażu w suficie

- system: 2-drożny system głośników sufitowych. Konstrukcja otwarta.
- przetwornik wysokotonowy DAD™: 29 mm
- przetwornik średniotonowy: 165 mm
- moc wyjściowa: 40W – 200W
- ramka zewnętrzna: 234 mm
- wcięcie: 208 mm
- wysunięcie: 10 mm

1 899 zł

CENA DETALICZNA

1 543,90 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684712632



PC-563P

Głośnik do montażu w suficie

- system: 2-drożny system głośników sufitowych. Konstrukcja otwarta.
- przetwornik wysokotonowy DAD™: 29 mm
- przetwornik średnionowy: 2x 165 mm
- moc wyjściowa: 40W – 250W
- ramka zewnętrzna: 460 x 386 mm
- wcięcie: 433 x 359 mm
- Głębokość pod powierzchnią: 148 mm
- wysunięcie: 13 mm

5 399 zł

CENA DETALICZNA

4 389,43 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684712687



PL-563

Głośnik do montażu w ścianie

- system: 2-drożny system do montażu w ścianie (lewy/prawy/centralny). Konstrukcja otwarta.
- przetwornik wysokotonowy DAD™: 29 mm
- przetwornik średnionowy: 2x 165 mm
- moc wyjściowa: 40W – 250W
- ramka zewnętrzna: 471 x 216 mm
- wcięcie: 448 x 192 mm
- Głębokość pod powierzchnią: 101 mm
- wysunięcie: 13 mm

4 999 zł

CENA DETALICZNA

4 064,23 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 3544057750725



PW-562

Głośnik do montażu w ścianie

- system: 2-drożny system ścienny. Konstrukcja otwarta.
- przetwornik wysokotonowy DAD™: 29 mm
- przetwornik średnionowy: 165 mm
- moc wyjściowa: 40W – 200W
- ramka zewnętrzna: 216 x 323 mm
- wcięcie: 192 x 299 mm
- Głębokość pod powierzchnią: 101 mm
- wysunięcie: 12 mm

2 499 zł

CENA DETALICZNA

2 031,71 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 3544059750723



PS-G101

Subwoofer

- system: Pasywny subwoofer do montażu w ścianie. Konstrukcja otwarta.
- przetwornik niskotonowy: 250 mm
- moc wyjściowa: 200W – 800W
- ramka zewnętrzna: 310 x 310 mm
- wcięcie: 280 x 280 mm
- Głębokość pod powierzchnią: 98 mm
- wysunięcie: 23 mm

3 799 zł

CENA DETALICZNA

3 088,62 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684712939



L6 PREMIUM KIT - PW662

Zestaw montażowy

Zestaw akcesoriów stylistycznych pozwalających wyeksponować wyjątkowy charakter Sonus faber. Od teraz nie musisz ukrywać swoich głośników instalacyjnych.

- Natural wood front mask / Drewniany front
- String grille / Sznurkowy grill
- Paintable frame / Ramka z możliwością pomalowania

1 299 zł

CENA DETALICZNA

1 056,10 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684713035

EAN: 8056684713042

waga netto: 0,55 kg



L6 PREMIUM KIT - PL664 HORIZONTAL

Zestaw montażowy

Zestaw akcesoriów stylistycznych pozwalających wyeksponować wyjątkowy charakter Sonus faber. Od teraz nie musisz ukrywać swoich głośników instalacyjnych.

- Natural wood front mask / Drewniany front (zgodny z ustawieniem pionowym lub poziomym)
- String grille / Sznurkowy grill
- Paintable frame / Ramka z możliwością pomalowania

1 549 zł

CENA DETALICZNA

1 259,35 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684713059

EAN: 8056684713073

waga netto: 0,88 kg



L6 PREMIUM KIT - PL664 VERTICAL

Zestaw montażowy

Zestaw akcesoriów stylistycznych pozwalających wyeksponować wyjątkowy charakter Sonus faber. Od teraz nie musisz ukrywać swoich głośników instalacyjnych.

- Natural wood front mask / Drewniany front (zgodny z ustawieniem pionowym lub poziomym)
- String grille / Sznurkowy grill
- Paintable frame / Ramka z możliwością pomalowania

1 549 zł

CENA DETALICZNA

1 259,35 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684713066

EAN: 8056684713080

waga netto: 0,88 kg



L5/6 SQUARE GRILLE 6in

Grill

169 zł

CENA DETALICZNA

137,40 zł

CENA DETALICZNA NETTO

waga netto: 0,55 kg



L5/6 SQUARE GRILLE 8in

Grill

209 zł

CENA DETALICZNA

169,92 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8056684712991

waga netto: 0,55 kg



L5/6 PRE MOUNTING 6in

Zestaw montażowy

149 zł
CENA DETALICZNA

121,14 zł
CENA DETALICZNA NETTO

waga netto: 0,55 kg



L5/6 PRE MOUNTING 8in

Zestaw montażowy

149 zł
CENA DETALICZNA

121,14 zł
CENA DETALICZNA NETTO

waga netto: 0,55 kg

Sonus faber

Horn Distribution S.A.
ul. Kurantów 34
02-873 Warszawa
Tel. +48 (22) 331 55 55

www.horn.eu